

Ergänzung zur Betriebsanleitung

Gabelhubwagen

Typ **GL 2500RF - Ex**

Für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen - Zone 1 -
bestimmt, und mit der folgenden
Produktbezeichnung versehen

 II 2G IIB T4



LOGITRANS

WWW.LOGITRANS.COM

Diese Ergänzung zur Betriebsanleitung des Grundprodukts gilt als Nachweis dafür, daß die Bauart des Produkts den Sicherheitsanforderungen entspricht und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Zone 1, erzeugt durch Gase, Dämpfe oder Nebel der Explosionsgruppe IIB und der Temperaturklassen T4, besonders geeignet ist.

Die explosionsgefährdete Ausführung ist mit der folgenden Produktkennzeichnung versehen



Sicherheitshinweis:

Staub, Schmutz und Farben, Säuren und Laugen, Überbelastung und Stoßbelastung können dazu führen, dass die Ableitung elektrischer/elektrostatischer Energie in den Fußboden vermindert oder völlig unterbrochen wird. Die permanente Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften, wie z.B. die Kontrolle des/der elektrisch leitfähigen Rades/Räder auf o.g. Funktionsstörungen, liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Ersatzräder:

Mindestens ein Rad des explosionsgeschützten Gabelhubwagens ist ein antistatisches Rad mit einer besonderen Artikel-Nummer.

Bei Nachbestellung von antistatischen Rädern, bitte Produkttyp und Anwendung des Rads als Lenkrad oder Gabelrolle angeben.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Dänemark



Erklärt hiermit, daß:

Maschine: Produktgruppe: Gabelhubwagen - Zone 1

Typ: GL 2500RF Ex  II 2G IIB T4

Typengenehmigung: PTB 01 ATEX 4142x

Herstellungsjahr/
Serien-Nr.:

a) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der:

- **RICHTLINIE DES RATES Nr. 98/37/EG**
- **ATEX RICHTLINIE Nr. 94/9/EG**

hergestellt worden ist.

b) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Standards:

- **EN-1757-2**
- **EN-1755**
- **EN-50014**

hergestellt worden ist.

Name: **Erling Pedersen**

Stellung: **Produktleiter**

Firma: **Logitrans A/S**

Unterschrift: 

Produkttypenerklärung vom:

01.08.2001

Händler:

Zusätzlich ist folgendes Hinweis angebracht

Der Gabelhubwagen ist lastfrei in die Lastaufnahmeöffnungen hinein- und herauszufahren - Anschleifen des Gabelhubwagens an scharfen Kanten ist zu vermeiden.

Periodische Sicherheitsinspektionen

Sicherheitsinspektionen sollten, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, mindestens einmal jährlich vom Lieferanten oder einem anderen Sachverständigen vorgenommen werden.

Die Inspektion ist auf der Grundlage der Gebrauchsanweisung vorzunehmen. Außerdem können beim Händler eine Prüfungsanleitung und Prüfungsformblätter bestellt werden.